






## **bibliotheca RFID tag™ range**

### **Bütün RFID etiketlerimizin sahip olduđu üstün özellikler**


Bütün RFID sistemlerin temelinde RFID etiketler bulunmaktadır, etiket olmadan RFID sistem çözümleri çalışmaz. Bu nedenle seçtiğiniz etiketin %100 uyumlu, güvenilir ve amacınıza uygun olması çok önemlidir. Bütün bibliotheca RFID etiketleri, ISO 18000-3 - ISO15693 arayüz protokolleri ile uyumludur ayrıca SLI-X2 çipleri, ISO 28560 formatında veri saklama yetkinliğine sahiptir. Bunlara ek olarak, ürün yelpazemizde bulunan etiketler 50 yıl veri saklama veya 100000 defa etikete veri yazabilme garantisi ile gelir. Bütün bibliotheca çözümleri, ISO uyumlu olduđu sürece, farklı veri modelleri ve etiketleri okuyabilir.



# RFID etiket ürün yelpazemiz

	Uygulama Alanı	Ölçüler	Ham madde	DVD için uygunluk	CD için uygunluk
 RFID tag™ square RFID tag™ squareClear	Kitaplar & Dergiler	50.0 x 50.0 mm	Şeffaf, sentetik taşıyıcı	√*	√*
 RFID tag™ rectangle RFID tag™ rectangleClear	Kitaplar & Dergiler	49 x 81 mm	Şeffaf, sentetik taşıyıcı Beyaz Taşıyıcısı üzerine baskı yapılabilir	√*	√*
 RFID tag™ hub	CD	Ø 40.00 mm	Beyaz Taşıyıcısı üzerine baskı yapılabilir	**	**
 RFID tag™ fullDiscDVD	DVD & Bluray	Ø 116.00 mm	Şeffaf, sentetik taşıyıcı	√	
 RFID tag™ fullDiscCD	CD & DVD	Ø 116.00 mm	Şeffaf, sentetik taşıyıcı	√	√

 CD/DVD için tavsiye edilir

 CD/DVD için ortalama performans

\* smartcase™ ürünleri ile kullanıldığı zaman

\*\* Diskin metal kaplama oranına bağlı olarak, CD-r's ile kullanılabilir.

# bibliotheca RFID tag™

## bibliotheca Etiket Performans Garantisi

Bütün RFID tag™ ürünleri, 85°C sıcaklık ve 85% nem oranına sahip ortamda 15 hafta süren hızlandırılmış yaşlandırma ve performans testinden geçirilmiştir. Tavsiye ettiğimiz koşullarda saklanan ve kullanılan etiketler için üzerine yapıştırıldığı materyalin ömrü kadar garanti vermekteyiz.

RFID etiket üzerinde bir üretim hatası ile karşılaşılmaması durumunda ücretsiz değişim sağlamaktayız.

**Uygun Maliyetli Kurumunuza Özgü Baskı Hizmeti**  
bibliotheca, özel baskı seçenekleri sayesinde kütüphanenin logosu, barkodu veya diğer bilgileri etikete yazdırılabilir.



□ □ □ □ □ □ □ : bibliotheca RFID tag™ range

<b>Standartlar</b>	ISO 18000-3 mode 1, ISO 15693, ISO 28560, CE, IS10716 & ISO 9706 from TÜV SÜD PSB
<b>Çalışma frekansı</b>	13.56 MHz
<b>Maksimum toplam kalınlık</b>	0.4 mm / 0.018 inches
<b>Hafıza</b>	0.5k - 2.5k bit arasında
<b>Yazılabilirlik</b>	100,000
<b>Veri saklama</b>	50 yıl
<b>Standart format</b>	Aleminyum anten
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	-25 °C -*70 °C arası
<b>Depolama sıcaklığı</b>	18 °C to 26 °C / 64,4 °F to 78,8 °F
<b>Depolama/Saklama</b>	50 +/-10% yoğunlaşmasız ortam
<b>Material</b>	Düşük / Nötr pH Akrilik YapıştırıcıHepsi tek parça halinde - kağıt, anten ve tutkal

Although we make every effort to ensure information is correct at the time of release, it is possible that □ □ □ □ □ □ □ or change over time. bibliotheca therefore makes no representations or warranties as to the completeness or accuracy of the information contained within this document.